

**Lea el manual antes de usar el producto.
 Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.**



Imagen Ilustrativa

Potencia Nominal	5 V = 250 mA
Micrófono	Ø 6 mm × 5 mm
Configuración del Micrófono	Omnidireccional
Sensibilidad	-54 dB ± 3 dB
Respuesta de Frecuencia	50 Hz - 10 000 Hz
Salida del Conector de Audio	500 mV @ 1K0db
Relación Señal-Ruido del Conector de Audio	≥ 70 dB
EAN 13	7503026779637



PÓLIZA DE GARANTÍA

BASE HEADSET HUB MOD. YAO-29201N
OVERPOWER
SERIE 1000

Qian S.A. de C.V. garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana y los Estados Unidos de América.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, o recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de Centros de Servicio Autorizados.

Exclusiones

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.yeyian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

MÉXICO

Centro de Servicio Autorizado para Garantía Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

USA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO.

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Producto	
Fecha de Compra:	Sello del Distribuidor
Modelo:	
Marca: YeYian	

**Read the manual before using the product.
 Subject to changes to improve the product without prior notice.**



Power Rating	5 V – 250 mA
Microphone	Ø 6 mm × 5 mm
Microphone Configuration	Omnidirectional
Sensitivity	-54 dB ± 3 dB
Frequency Response	50 Hz - 10 000 Hz
Audio Jack Output	500 mV @ 1K0db
Audio Jack Signal-to-Noise Ratio	≥ 70 dB
EAN 13	7503026779637

Imagen Ilustrativa



WARRANTY POLICY

BASE HEADSET HUB MOD. YAO-29201N
OVERPOWER
SERIE 1000

Qian S.A de C.V. guarantees this product in all of its components and labor workforce during the period of 12 months, starting the date of acquirement against any fabrication defects and functionality of the product during normal and domestic use.

Qian S.A de C.V. guarantees the buyer the absence of any fabrication and operating anomalies, including pieces, components or materials of the product.

1. This policy protects only the product commercialized by **Qian S.A de C.V.**, through its authorized distributors in the Mexican Republic and the United States of America.
2. In order to make this warranty valid, it is necessary to present the defective product and this original policy filled out and sealed by the distribuidor who made the sale or the invoice, receipt, or proof of purchase in the place where the product was purchased or in the National Service Center.
3. **Qian S.A de C.V.** could use new, restored or used pieces in good conditions to repair or replace any product, without any additional cost to the consumer as long as the warranty period in the actual policy has not expired.
4. In case the product does not have repair, it would be changed for a similar product or one with superior characteristics.
5. The time for repair won't be longer than 30 natural days from the date of receipt of the product from **Qian S.A. de C.V.** or by our Authorized Service Centers.
6. **Qian S.A. de C.V.** will cover the required shipping costs for the product presentation within our Authorized Service Centers.

Exclusions

Qian S.A de C.V. will not make this policy valid in the following cases:

- When the product has been used under other conditions of its normal use.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included with the product.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Qian S.A de C.V.** personnel.

In order to make this warranty valid, as well as the acquisition of components, consumable parts and accessories you can visit our web site at www.yeyian.mx or visit any of our Authorized **Qian S.A de C.V.** Service Centers.

MEXICO

Qian S.A. de C.V. Authorized Service Center for Warranty

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

USA

GRUPO VADETO Authorized Service Center for Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154, Tel. +1.619.271.0384

SPAIN

GRUPO VADETO Authorized Service Center for Warranty

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid, Tel. +34.911.630.942

Product	
Date of Purchase:	Distributor Seal
Model:	
Brand: YeYian	



BASE HEADSET HUB **MOD. YAO-29201N**

OVERPOWER SERIE 1000

Le Français

Puissance Nominale	5 V – 250 mA
Microphone	Ø 6 mm × 5 mm
Configuration du Microphone	Omnidirectionnel
La Sensibilité	-54 dB ± 3 dB
Réponse en Fréquence	50 Hz - 10 000 Hz
Sortie du Connecteur Audio	500 mV @ 1K0db
Rapport signal sur bruit du connecteur audio	≥ 70 dB
EAN 13	7503026779637

Italiano

Potenza Nominale	5 V – 250 mA
Microfono	Ø 6 mm × 5 mm
Configurazione del Microfono	Omnidirezionale
Sensibilità	-54 dB ± 3 dB
Risposta in Frequenza	50 Hz - 10 000 Hz
Uscita del Connettore Audio	500 mV @ 1K0db
Rapporto Segnale / Rumore del Connettore Audio	≥ 70 dB
EAN 13	7503026779637

Portugues

Potência Nominal	5 V – 250 mA
Microfone	Ø 6 mm × 5 mm
Configuração do Microfone	Omnidirecional
Sensibilidade	-54 dB ± 3 dB
Resposta de Frequência	50 Hz - 10 000 Hz
Saída do Conector de Áudio	500 mV @ 1K0db
Relação Sinal-Ruído do Conector de Áudio	≥ 70 dB
EAN 13	7503026779637

Deutsch

Nennleistung	5 V – 250 mA
Mikrofon	Ø 6 mm × 5 mm
Mikrofonkonfiguration	Omnidirektional
Sensibilität	-54 dB ± 3 dB
Frequenzgang	50 Hz - 10 000 Hz
Audio-Anschlussausgang	500 mV @ 1K0db
Rauschabstand des Audio-Anschlusses	≥ 70 dB
EAN 13	7503026779637

