



APC Back-UPS 1350VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 10 NEMA outlets (5 surge)

BX1350M-LM60

Llame para más información 1800-835-0396

- Incluye: Cable USB, Manual de usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida	810 Vatios / 1.35kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	810 Vatios / 1.35kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	60 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(5) NEMA 5-15R (5) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 3 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	88 - 139V
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	12.0A


Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
-----------------	--------------------------

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 1350VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 10 NEMA outlets (5 surge) | BX1350M-LM60 | Descargado en 12/21/2021 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Tiempo típico de recarga	16hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC123 
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	9 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	150
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	789Julios
Data Line Protection	Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-video (conector coax), Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física	
Altura máxima	250mm, 25.0cm
Anchura máxima	100mm, 10.0cm
Profundidad máxima	382mm, 38.2cm
Peso neto	10.2kg
Peso de envío	11.9kg
Altura bruta	348mm, 34.8cm
Anchura bruta	227mm, 22.7cm
Profundidad bruta	491mm, 49.1cm
Color	Negro
SCC Codes	10731304337284

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Back-UPS 1350VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 10 NEMA outlets (5 surge) | BX1350M-LM60 | Descargado en 12/21/2021 (EST)

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

Conformidad	
Aceptaciones	FCC parte 15 clase B, NOM, Con certificación C-US de TÜV
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.