

Cable de Alimentación Universal para Computadora, 10A, 18 AWG (NEMA 5-15P a IEC-320-C13), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P006-006



Destacado

- Tipo de clavija: NEMA 5-15P (CA) a IEC-320-C13 (dispositivo)
- 18 AWG, SJT, 10A, 120V
- Incluido en UL

Requisitos del Sistema

- Computadora o periférico con clavija de alimentación de CA de estilo computadora IEC-320-C14

El Paquete Incluye

- Cable de alimentación CA de reemplazo universal de 6 pies (1,8 m), enchufe NEMA 5-15P a receptáculo IEC-320-C13.

General

La línea de cables de alimentación CA de Tripp Lite ofrece a los usuarios de PCs una solución a sus problemas de conectividad de energía. Este cable de 1.83 m [6 pies] reemplazará al cable de alimentación de la mayoría de las computadoras y periféricos que tengan un cable de alimentación desprendible. El cable tiene una clavija CA (NEMA 5-15P) en un extremo y un receptáculo estilo computadora (IEC-320-C13) en el otro. Incluido en UL.

Características

- Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC-320-C13 de 1.83 m [6 pies]
- 18 AWG, SJT, 10A, 120V
- Incluido en UL

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|--|---------------------|
| Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad | 037332013392 |
| | North America |
| | PC; Monitor; Server |
| ENTRADA | |
| Entrada Máxima en Amperes | 10 |



| | |
|--|---------------------------------|
| Longitud del Cable (pies) | 6 |
| Longitud del Cable (m) | 1.8 |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 125 |
| FÍSICAS | |
| Tipo de Funda para Cable de Alimentación | SJT |
| Calibre de Alambre (AWG) | 18 |
| Wire Gauge (OD - mm ²) | 0.82 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 0.500 x 5.600 x 8.900 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 1.27 x 14.22 x 22.61 |
| Peso de Envío (lb) | 0.5000 |
| Peso de Envío (kg) | 0.23 |
| Color | Negro |
| | 3 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | -20° C a 60° C [-4° F a 140° F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -20° C a 60° C [-4° F a 140° F] |
| Rango de Humedad de Operación | 10 - 85% HR |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | NEMA 5-15P |
| Lado B - Conector 1 | IEC-320-C13 |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| | No |
| | No |
| | No |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |